

可视化管理平台

P-VM-X



产品介绍

伟乐新推出的 P-VM-X 可视化管理平台可为用户提供易用的 Web-GUI 页面，方便管理、参数配置和设备控制。基于 IPMX 产品构建的生态系统，平台可自动完成设备统一注册、数据流的发现和输入输出控制。

平台可自动发现所有部署在网络上的设备并可针对必要参数进行快速配置。系统具有分组和标记功能，允许根据两组不同级别和用户自定义的标签对设备视图进行过滤筛选，从而简化多设备系统的部署和管理过程。

核心功能

- 人性化WEB UI设计，易于操作
- 设备配置简单快速
- 支持设备分组、标记
- 支持以矩阵方式显示输入输出信号，便于切换操作
- 支持视频电视墙
- 支持报警、通知及各类日志记录
- 基于IPMX开放标准，完美支持NMOS协议
- 提供Rest-API易于第三方系统集成
- 小巧便捷，功能齐全

应用场景

- 虚拟切换矩阵
- 数字标牌信号分发
- E-Sports体育赛事内容制作
- 各类会议室
- 演唱会、赛事、大型活动
- 远程教育内容分发

产品规格

数据接口	
Ethernet 1	RJ-45/POE+ 10/100/1000自动协商
Ethernet 2	RJ-45 10/100/1000自动协商
数据接口	
Web UI	板载Web网管
外部控制	REST API
Ethernet 2	RJ-45 10/100/1000自动协商

尺寸/供电	
尺寸	长128mm x 宽 128mm x 高55mm (5" x 5" x 2.2")
重量	0.6kg(1.3 lbs)
电源	100-240V/50-60Hz; 最大功耗: 120W



* The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.